

//// TERRACO®



**CHỐNG THẤM
FLEXICOAT**

The House of Scandinavian Finishing Materials

Tập đoàn Terraco là nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu hoàn thiện xây dựng, với sự hiện diện tại châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Terraco cung cấp các giải pháp chống thấm đa dạng, được thiết kế cho mái nhà, mặt tiền, kết cấu chứa nước và khu vực ẩm ướt. Tất cả sản phẩm đều có gốc nước, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Flexicoat™

Flexicoat là dòng sơn chống thấm cao cấp của Terraco, nổi bật với chất lượng bền bỉ và khả năng co giãn vượt trội, giúp bảo vệ bề mặt trước nắng mưa và thời tiết khắc nghiệt.

Sản phẩm dễ thi công, bám dính tốt trên nhiều loại bề mặt, phù hợp cho cả công trình mới lẫn cải tạo, bảo vệ ngôi nhà thân yêu



DÃY SẢN PHẨM FLEXICOAT



Flexicoat W100

Lớp phủ chống thấm cao cấp
cho tường đứng
Đóng gói: 5kg & 20kg
Màu sắc: trắng, xám



Flexicoat Decor

Lớp phủ chống thấm cao cấp
có thể pha màu
Đóng gói: 5L & 15L
Màu sắc: hơn 1000 màu theo
bảng màu của Terraco



Flexicoat 1105

Chất chống thấm pha xi măng
Chuyên dụng cho TƯỜNG
Đóng gói: 5kg & 20kg
Màu sắc: trắng



Flexicoat 1105F

Chất chống thấm pha xi măng
Chuyên dụng cho SÀN
Đóng gói: 1kg & 5kg & 20kg
Màu sắc: trắng



Flexicoat Thermo

Lớp phủ chống thấm
có khả năng chống nóng
Đóng gói: 18L
Màu sắc: trắng



Flexicoat W100

Lớp phủ chống thấm cao cấp cho tường đứng

Phù hợp cho:

- » Bề mặt ngoại thất
- » Bờ tường
- » Tường đứng
- » Vách
- » Các loại tấm xây dựng

Ưu điểm:

- » Cho phép bề mặt “thở” trong khi vẫn bám dính chắc chắn vào nền
- » Tạo lớp phủ liền mạch
- » Độ đàn hồi cao
- » Khô nhanh
- » Phản xạ tia cực tím (UV)
- » Dễ thi công
- » Có sẵn các màu trắng và xám



ĐÀN HỒI CAO



KHÁNG UV TỐT



DỄ THI CÔNG

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG	0,5-0,8 kg/m ² cho 2 lớp
CƯỜNG ĐỘ BẮM DÍNH	>1 N/mm ² (ASTM D7234-12)
MÀU SẮC	Trắng, xám
KHẢ NĂNG TẠO CẦU VẾT NỨT	>0,75 mm (BS EN 14891:2017)
ĐÓNG GÓI	Thùng 5kg và 20kg
HẠN SỬ DỤNG	24 tháng trong thùng chưa mở nắp



Flexicoat Decor

Lớp chống thấm cao cấp cho tường đứng có thể pha màu

Phù hợp cho:

- » Bề mặt ngoại thất
- » Bờ tường
- » Tường đứng
- » Vách
- » Các loại tấm xây dựng

Ưu điểm:

- » Lớp chống thấm thẩm mỹ như sơn nước
- » Tạo lớp phủ liền mạch
- » Khô nhanh
- » Phản xạ tia cực tím (UV)
- » Dễ thi công

 ĐỘ PHỦ TỐI ƯU	 KHÁNG UV TỐT	 MÀU SẮC ĐA DẠNG
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG	5-6 m ² /lít/2 lớp , tùy theo điều kiện bề mặt	
THỜI GIAN KHÔ	3-4 giờ giữa các lớp	
MÀU SẮC	Hơn 1000 màu theo bảng màu của Terraco	
PHA LOÃNG	Tối đa 20% nước nếu cần thiết	
ĐÓNG GÓI	Thùng 5 lít và 15 lít	
HẠN SỬ DỤNG	24 tháng trong thùng chưa mở nắp	



Flexicoat 1105

Chất chống thấm pha xi măng
Chuyên dụng cho **TƯỜNG**



Flexicoat 1105F

Chất chống thấm pha xi măng
Chuyên dụng cho **SÀN**

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

PHÙ HỢP CHO

- » Các hạng mục sàn như:
Ban công
Nền nhà
Sàn bếp, sàn nhà vệ sinh
- » Tường đứng
- » Vách
- » Các loại tấm xây dựng

Trộn 1kg xi măng
với 0.5 lít nước



Trộn hỗn hợp
với 1kg Flexicoat 1105/1105F



Làm ẩm bề mặt trước thi công
Flexicoat 1105/ 1105F
Tường: thi công 2-3 lớp
Sàn: thi công tối thiểu 3 lớp



**BẮM DÍNH
TỐI ƯU**



**KHÔNG LẮNG
ĐỂ THI CÔNG**



LỢI ĐỊNH MỨC

TỈ LỆ PHA TRỘN

1kg Flexicoat 1105/1105F : 1kg xi măng : 0.5kg nước

THỜI GIAN KHÔ

3-4 giờ cho mỗi lớp trong điều kiện tiêu chuẩn

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

0.2-0.25kg/m²/lớp hỗn hợp
Thi công tối thiểu 2 lớp với tường, 3 lớp với sàn

THỜI GIAN SỬ DỤNG SAU KHI TRỘN

~2 giờ tùy vào điều kiện môi trường

ĐÓNG GÓI

Lon 1kg, thùng 5kg và thùng 20kg

BẢO QUẢN

24 tháng trong thùng chưa mở nắp



Flexicoat Thermo

Lớp phủ chống thấm có khả năng chống nóng

PHÙ HỢP CHO


- » Mái bê tông
- » Ngói lợp
- » Mái tôn, kim loại

HƯỚNG DẪN THI CÔNG



Bước 1

Bảo đảm bề mặt nền không bám bụi, vệ sinh sạch các vết bẩn. Thi công một lớp sơn lót Terrabond AP201/ Terrabond AP202 nếu là mái tôn, mái kim loại hoặc P Primer nếu là mái bê tông



Bước 2

Thi công lớp thứ nhất sơn chống nóng Flexicoat Thermo bằng súng phun hoặc con lăn với định mức 0.5L/m².



Bước 3

Đợi lớp thứ nhất khô trong vòng 6 tiếng và thi công lớp thứ 2 với cùng định mức 0.5L/m².



**GIẢI NHIỆT
MÁI NHÀ**



**CHỐNG THẤM
CAO CẤP**



**LỚP PHỦ
THẨM MỸ**

MÀU SẮC

Trắng

THỜI GIAN KHÔ

6 giờ giữa các lớp

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

1-1.5 lit/m² (2-3 lớp)

ĐỘ GIÃN DÀI

300 (± 50) tại 25°C (ATSM D412)

**KHẢ NĂNG TẠO CẦU
VẾT NỨT**

>0.75 mm (BS EN 14891:2017)

ĐÓNG GÓI

Thùng 18L

BẢO QUẢN

24 tháng trong thùng chưa mở nắp



www.terraco.com.vn

SWEDEN • UK • IRELAND • RUSSIA • TURKEY • ALGERIA • EGYPT • SOUTH AFRICA
JORDAN • UAE • SAUDI ARABIA • THAILAND • VIETNAM • CHINA • KOREA • INDONESIA

CÔNG TY TNHH TERRACO VIỆT NAM

NHÀ MÁY BÌNH DƯƠNG: 666 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: +84 2743 820 100

NHÀ MÁY LONG AN: Lô B3-7 đường D4, KCN Hựu Thạnh, Xã Đức Hòa, Tây Ninh

PHÒNG KINH DOANH: Tòa nhà ASG, 683-685 Điện Biên Phủ, P. Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: +84 2838 488 531

CHI NHÁNH MIỀN BẮC: Tòa nhà CDS, 377 Minh Khai, Hà Nội

ĐT: +84 2213 997 509