

////// TERRACO®



www.terraco.com.vn

SWEDEN • UK • IRELAND • RUSSIA • TURKEY • ALGERIA
EGYPT • SOUTH AFRICA • JORDAN • UAE • THAILAND
VIETNAM • CHINA • KOREA

////// TERRACO®



Flexicoat 1105

**CHẤT CHỐNG THẤM
TƯỜNG - SÀN**



**THẦU THỢ
KHUYẾN DÙNG**



Flexicoat 1105

CHẤT CHỐNG THẨM TƯỜNG - SÀN

Flexicoat 1105 là một sản phẩm chống thấm cao cấp được trộn với xi măng, có khả năng ngăn chặn thấm nước hiệu quả, bảo vệ công trình khỏi bị hư hại, thích hợp cho nhiều hạng mục như chống thấm dưới gạch, ban công, bể bơi, nền nhà, bờ tường, sê nô, sân nhà vệ sinh...



BÁM DÍNH TỐI ƯU



CHỐNG CHỊU THỜI TIẾT



KHÔNG LẮNG ĐỂ THI CÔNG



ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI



Tạo lớp màng chống thấm hiệu quả.



Bám dính cực tốt với bê tông, vữa xi măng.



Chịu mài mòn, nước mặn, kháng kiềm cao.



Không bong tróc, rạn nứt trong quá trình sử dụng.



Phù hợp nhiều loại công trình xây dựng.



Sản phẩm thân thiện với môi trường.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Trộn 1kg xi măng với 0.5 lít nước



Trộn hỗn hợp với 1kg Flexicoat 1105



Thi công 2-3 lớp hỗn hợp Flexicoat 1105 lên bề mặt



Lưu ý:

- Bề mặt bê tông, vữa phải đủ cường độ theo yêu cầu, tối thiểu 12 ngày đối với vữa xi măng và 21 ngày đối với sàn bê tông.
- Thời gian thi công các công tác tiếp theo sau khi chống thấm từ 5-7 ngày (7 ngày độ cứng của lớp chống thấm đạt hiệu suất tối đa).
- Để bảo vệ lớp chống thấm được tốt nên cán lớp vữa xi măng bảo vệ. Lớp vữa nên được sử dụng với phụ gia tăng cường Terrabond AC100

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHẤT KẾT DÍNH	Nhựa acrylic
MÀU SẮC	Trắng
TỈ LỆ PHA TRỘN	1kg Flexicoat 1105 : 1kg Xi măng : 0.5lít nước
NHIỆT ĐỘ THI CÔNG HỖN HỢP	5-35oC
THỜI GIAN KHÔ	3-4 giờ cho mỗi lớp trong điều kiện tiêu chuẩn
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG	0.2-0.25 kg/m2/lớp hỗn hợp (luôn luôn thi công tối thiểu 2 lớp) tùy vào điều kiện bề mặt. Đối với những khu vực có áp lực nước nên thi công lớp thứ 3.
THỜI GIAN SỬ DỤNG SAU KHI TRỘN 2 THÀNH PHẦN	~2 giờ tùy vào điều kiện môi trường
ĐÓNG GÓI	20kg và 5kg trong thùng nhựa
HẠN SỬ DỤNG	24 tháng trong thùng chưa khai

BỘ SẢN PHẨM FLEXICOAT



Sơn chống thấm tường



Sơn chống thấm thẩm mỹ



Sơn chống nóng