

TỔNG QUAN

Stucco Loft là một loại vữa hiệu ứng bê tông gốc acrylic phù hợp để sử dụng trên hầu hết các bề mặt tường nội thất. Stucco Loft có thể được dùng để tạo ra cả hiệu ứng truyền thống và hiện đại bằng cách điều chỉnh các phương pháp gia công. Sản phẩm cuối cùng là một lớp hoàn thiện phản xạ ánh sáng xen kẽ. Stucco Loft có thể được pha màu bằng hệ thống pha màu Terraco.

TÍNH CHẤT

Stucco Loft là một loại bột trộn sẵn gốc acrylic gồm các chất độn và bột màu, với các đặc tính sau:

- ☐ Hiệu ứng bê tông đúc
- ☐ Khó bắt lửa
- ☐ Lớp hoàn bán bóng xen lẫn
- ☐ Thân thiện môi trường
- ☐ Phù hợp ứng dụng DIY

ỨNG DỤNG

Stucco Loft có thể được sử dụng trên hầu hết các bề mặt tường nội thất cho các nhà hàng, phòng trưng bày, hành lang khách sạn, v.v.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Sơn lót các bề mặt tường bằng một lớp Penetrating Primer Pigmented trước khi thi công Stucco Loft.

Dùng bay quét một lớp Handycoat để làm phẳng và chuẩn bị bề mặt tường để tạo hiệu ứng Stucco Loft.

THI CÔNG VÀ VỆ SINH

Nhiều hiệu ứng khác nhau có thể được thi công bằng cách sử dụng các dụng cụ khác nhau. Đối với hiệu ứng stucco loft, thi công lớp vật liệu ban đầu bằng bay rộng. Các lớp tiếp theo được thi công bằng cách sử dụng thìa có lưỡi mịn, tạo nên vài lớp trong một khoảng thời gian nhất định. Màu sắc có thể thay đổi để tạo hiệu ứng ấn tượng hơn.

Để có hiệu ứng hiện đại, Stucco Loft được áp dụng bằng thìa chuyên dụng và sử dụng độ trong mờ của sản phẩm để tạo hiệu ứng. Hoàn thiện bằng cách sơn một lớp Terracoat Topcoat Clear.

Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN

Stucco Loft được đựng trong thùng nhựa 5kg và 25kg.

Bảo quản các thùng chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Hộp chưa mở có thể được lưu trữ trong 24 tháng. Sử dụng sản phẩm cũ nhất đầu tiên.

TERRACO offers a comprehensive range of products and services for most concrete and finishing needs. Please contact the TERRACO Technical Service Department or your local TERRACO agent for further information, samples, demonstrations and instructor services. The information given in this leaflet is based upon laboratory research, as well as extensive field work and application. All products are sold subject to standard conditions of sale which are available on request. This information is based on TERRACO's present state of knowledge and is intended to provide general information on TERRACO's products and their methods of use. The prospective user is recommended to determine the suitability of TERRACO's suggestions and products before adopting them on a commercial scale.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Vữa hiệu ứng bê tông đúc
Nhựa	Acrylic.
Thời gian khô	30 - 60 minutes.
Độ nhớt	65,000 cps – 75,000 cps
Tỷ trọng	1.45-1.50
Độ phủ	0.5-1.2kg/m2 phụ thuộc vào hiệu ứng.
Dụng cụ thi công	By trowel, spatula.
Màu	Đen, Xám đậm, Xám, Xám nhạt, Đỏ, Vàng, Xanh lục
Đóng gói	5kg và 25kg
Tồn trữ	24 tháng trước khi mở nắp

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

ALGERIA:

SARL Terraco Algeria
Tel: +213 (0)23 23 07 80
Fax: +213 (0)23 23 07 80
E-mail: terraco@terraco.dz
Web: www.terraco.dz

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 1 2819 045
Fax: +353 (0) 1 2819 048
E-mail: technical-centre@terraco.com
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

RUSSIA:

OOO Terraco Industry, Kirjach
Tel: +7 (0)495 9212 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)4 326 2699
Fax: +971 (0)4 326 2733
E-mail: terraco@terraco.ae
Web: www.terraco.com

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terraco.khv.ru
Web: www.terraco.com

UK:

ADDAGRIP
Tel: +44 (0)1825 761 333
Fax: +44 (0)1825 768 566
E-mail: sales@addagrip.co.uk
Web: www.addagrip.co.uk / www.terraco.com

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)22 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82 (0) 2 5611 551
Fax: +82 (0)2 5671 771
E-mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84 (274) 3 820 100
Fax: +84 (274) 3 820 101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58
Fax: +66 (0)2 946 68 59
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.com